

Agitateurs magnétiques compacts

Robustes et économiques

HI 190M • HI 200M

Speedsafe™

Spécialement conçus pour les applications de routine, les agitateurs **HI 190M** et **HI 200M** sont appréciés pour leur faible encombrement et leurs performances.

Compacts et légers, ces agitateurs magnétiques - non chauffants - acceptent des volumes d'échantillon jusqu'à un litre. Équipés d'un boîtier et d'un plateau très robustes, ils résistent parfaitement aux projections accidentelles de la plupart des produits chimiques agressifs courants en laboratoire.

Ils disposent du système de sécurité Speedsafe protégeant le moteur de toute accélération intempestive.

Le modèle **HI 190M** avec plateau en plastique ABS est disponible en 2 versions :

- **HI 190M** avec alimentation 220 V
- **HI 190M-0** avec alimentation 12 V , l'adaptateur **HI 710006** est à commander séparément (indispensable).

HI 200M est livré avec un plateau en acier inoxydable AISI 316. Ce modèle est parfait pour les réactions exothermiques.



Plateau en acier inoxydable AISI 316

Plateau en plastique ABS

Agitateurs magnétiques
Laboratoire

Les points forts

- › Technologie Speedsafe
- › Compacts et légers



Spécifications	HI 190M-2	HI 190M-0	HI 200M-2
Capacité d'agitation max		1 litre	
Vitesse min		100 tr/min	
Vitesse max		1000 tr/min	
Alimentation	220 V	12 V	220 V
Catégorie d'installation		Classe II	
Matériau du plateau	Plastique ABS	Plastique ABS	Acier inoxydable AISI 316
Dimensions		120 x 120 x 45 mm	
Poids	640 g	610 g	710 g

Présentation

- HI 190M-2** Agitateur magnétique avec plateau en ABS, alimentation 220 V
 - HI 190M-0** Agitateur magnétique avec plateau en ABS, alimentation adaptateur 12 V
 - HI 200M-2** Agitateur magnétique avec plateau en acier inoxydable, alimentation 220 V
- HI 190M-2, HI 190M-0 et HI 200M** sont livrés avec barreau magnétique.

Accessoires

- HI 710006** Adaptateur secteur 220 V/12 V (**HI 190M-0** seulement)
- HI 731319** Barreaux magnétiques, 25 mm (10 pcs)