

VOLLWERTIGER
ABZUG NACH
DIN EN 14175

wesemann[®]
LABOREINRICHTUNGEN

LABOdacta

DELTAGuard Universal Demonstrationsabzug

Stationär oder mobil - mit Sicherheit den perfekten Durchblick.



Produktvorteile

+ **Vollwertiger Abzug nach DIN EN 14175**

+ **Baumuster geprüft nach DIN EN 14175 Teil 3**

+ **Mindestabluftvolumen 350 m³/h**

+ **Mindestabluftvolumen 300 m³/h mit Luft-Injektions-system / Protectsystem**

Der „**UNIDEMO**“ ist ein vollwertiger Abzug zur Demonstration von Schülerversuchen, der über die komplette Arbeitsfläche von den Schülern eingesehen werden kann. Die Lehrkraft steht auf der Bedienseite, geschützt durch die Querschieber, und kann von dort aus die Versuche durchführen. Der Demonstrationsabzug ermöglicht somit eine effektive Gestaltung des Unterrichtes. Die mobile Ausführung kann mit allen Optionen an jeder Andockstation in verschiedenen Räumen genutzt werden.

Technische Daten	Maße	Elektro (Anschluss)	Gas (Anschluss)	Wasser (Anschluss)	Abwasser (Anschluss)	Durchmesser Abluftanschluss
mobil	B 1250 mm T 835 mm H 1920 mm	Schutzkontaktsteckdose 230V/16A	Gassteckdose gemäß DIN 3383-1	Kupplung ½ Zoll	Kupplung ¾ Zoll	DN 160 (PPs)
stationär	B 1250 mm T 835 mm H 2730 mm	Festanschluss 230V/16A	Kugelhahn ½ Zoll	Kugelhahn ½ Zoll	Anschluss DN 40	DN 160 (PPs)



- ① Aktives Luft-Injektions-System mit Funktionsüberwachung als Option (PROTECT-System)
- ② Besonders energieeffizient durch geringen Abluftvolumenstrom von nur 300 m³/h mit PROTECT-System
- ③ Formschönes Gehäuse mit großen Glasflächen
- ④ Großzügige Panorama-Rundumeinsicht durch umlaufende Sicherheitsverglasung ohne Sichteinschränkung durch störende Profile
- ⑤ Einfache Reinigung der Glasflächen im Innenraum durch drehbar gelagerte Luftleitwand
- ⑥ Ergonomische Frontschiebergriffe mit
- ⑦ Arbeitsfläche aus Feinsteinzeug-Verbundkeramik mit Feinsteinzeug-Becken und umlaufendem Wulstrand
- ⑧ Stabile Griffreling aus Edelstahl
- ⑨ Beleuchtung des Abzugsinnenraums mittels langlebiger LED-Technologie
- ⑩ Bis zu drei Gasentnahmestellen im Abzugsinnenraum
- ⑪ Optionale Abwasserhebeanlage (mobile Variante)
- ⑫ Vier feststellbare Lenkrollen für die volle Mobilität (mobile Variante)